

Equipamentos de Voz sobre IP

ATA IP-102



- 1 porta FXS, 1 porta PSTN (emergência) (RJ11)
- 2 portas Ethernet 10/100 (RJ 45)
- Dual Interface Ethernet LAN/WAN
- H.323, MGCP, SIP, IAX2
- TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE FTP/TFTP, Proxy DNS, UPnP, STUN
- G.711, G.723.1, G.729ab, G.726, iLBC, G.168, VAD/CNG
- T.38 (G3 FAX Relay), Bypass
- TOS, QOS
- GUI, SNMP, Telnet
- AC 110-220V, AC/DC Adaptador Externo
- Dimensões: 140x145x34mm.

ATA IP-202



- 2 portas FXS, 1 porta PSTN (emergência) (RJ11)
- 2 portas Ethernet 10/100 (RJ 45)
- Dual Interface Ethernet LAN/WAN
- H.323, MGCP, SIP, IAX2
- TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE FTP/TFTP, Proxy DNS, UPnP, STUN
- G.711, G.723.1, G.729ab, G.726, iLBC, G.168, VAD/CNG
- T.38 (G3 FAX Relay), Bypass
- TOS, QOS
- GUI, SNMP, Telnet
- AC 110-220V, AC/DC Adaptador Externo
- Dimensões: 140x145x34mm.

ATA IP-2025T



- 1 porta FXS, 1 porta FXO (RJ11)
- 2 portas Ethernet 10/100 (RJ 45)
- Dual Interface Ethernet LAN/WAN
- H.323, MGCP, SIP, IAX2
- TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE FTP/TFTP, Proxy DNS, UPnP, STUN
- G.711, G.723.1, G.729ab, G.726, iLBC, G.168, VAD/CNG
- T.38 (G3 FAX Relay), Bypass
- TOS, QOS
- GUI, SNMP, Telnet
- AC 110-220V, AC/DC Adaptador Externo
- Dimensões: 140x145x34mm.

ATA IP-211



- 1 porta FXS, 1 porta FXO (RJ11)
- 2 portas Ethernet 10/100 (RJ 45)
- Dual Interface Ethernet LAN/WAN
- H.323, MGCP, SIP, IAX2
- TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE FTP/TFTP, Proxy DNS, UPnP, STUN
- G.711, G.723.1, G.729ab, G.726, iLBC, G.168, VAD/CNG
- T.38 (G3 FAX Relay), Bypass
- TOS, QOS
- GUI, SNMP, Telnet
- AC 110-220V, AC/DC Adaptador Externo
- Dimensões: 155x111x35mm.

IAD IP-104



- 4 portas FXS (RJ11)
- 1 porta Console RS-232
- 2 portas Ethernet 10/100 (RJ 45)
- Dual Interface Ethernet LAN/WAN
- H.323, MGCP, SIP, IAX2
- TCP/IP, UDP, FTP/TFTP, DHCP, PPPoE, NAT
- G.711, G.723.1, G.729ab, G.726, iLBC, G.168, VAD/CNG
- T.38 (G3 FAX Relay), Bypass
- TOS, QOS
- GUI, SNMP, Telnet
- AC 110-220V, AC/DC Adaptador Externo
- Dimensões: 209x168x42mm.

IAD IP-204



- 2 portas FXS, 2 portas FXO (RJ11)
- 1 porta Console RS-232
- 4 portas Ethernet 10/100 (RJ 45)
- Dual Interface Ethernet LAN/WAN
- H.323, MGCP, SIP, IAX2
- TCP/IP, UDP, FTP/TFTP, DHCP, PPPoE, NAT
- G.711, G.723.1, G.729ab, G.726, iLBC, G.168, VAD/CNG
- T.38 (G3 FAX Relay), Bypass
- TOS, QOS
- GUI, SNMP, Telnet
- AC 110-220V, AC/DC Adaptador Externo
- Dimensões: 210x175x45mm.

IAD IP-108



- 8 portas FXS/FXO (RJ11)
- 1 porta Console RS-232
- 1 portas Ethernet 10/100 (RJ 45)
- H.323, MGCP, SIP, IAX2
- TCP/IP, UDP, FTP/TFTP, DHCP, PPPoE, NAT
- G.711, G.723.1, G.729ab, G.726, iLBC, G.168, VAD/CNG
- T.38 (G3 FAX Relay), Bypass
- TOS, QOS
- GUI, SNMP, Telnet
- AC 110-220V, AC/DC Adaptador Externo
- Dimensões: 214x255x50mm.

IAD IP-216



- 16 portas FXS/FXO (RJ11)
- 1 porta Console RS-232
- 2 portas Ethernet 10/100 (RJ 45)
- Dual Interface Ethernet LAN/WAN
- H.323, MGCP, SIP, IAX2
- TCP/IP, UDP, FTP/TFTP, DHCP, PPPoE, NAT
- G.711, G.723.1, G.729ab, G.726, iLBC, G.168, VAD/CNG
- T.38 (G3 FAX Relay), Bypass
- TOS, QOS
- GUI, SNMP, Telnet
- AC 110-220V
- Dimensões: 440x258x60mm.

IAD IP-232



- 32 portas FXS/FXO (RJ11)
- 1 porta Console RS-232
- 2 portas Ethernet 10/100 (RJ 45)
- Dual Interface Ethernet LAN/WAN
- H.323, MGCP, SIP, IAX2
- TCP/IP, UDP, FTP/TFTP, DHCP, PPPoE, NAT
- G.711, G.723.1, G.729ab, G.726, iLBC, G.168, VAD/CNG
- T.38 (G3 FAX Relay), Bypass
- TOS, QOS
- GUI, SNMP, Telnet
- AC 110-220V
- Dimensões: 440x258x60mm.

IAD IP-332



- 32 portas FXS/FXO (RJ11)
- 2 E1 com sinalização PRI ou R2
- 1 porta Console RS-232
- 2 portas Ethernet 10/100 (RJ 45)
- Dual Interface Ethernet LAN/WAN
- H.323, MGCP, SIP, IAX2
- TCP/IP, UDP, FTP/TFTP, DHCP, PPPoE, NAT
- G.711, G.723.1, G.729ab, G.726, iLBC, G.168, VAD/CNG
- T.38 (G3 FAX Relay), Bypass
- TOS, QOS
- GUI, SNMP, Telnet
- AC 110-220V
- Dimensões: 440x258x60mm.

TEL IP-100



- 2 portas Ethernet 10/100 (RJ45)
- Dual Interface Ethernet LAN/WAN
- H.323, SIP, IAX2
- TCP/IP, UDP, FTP/TFTP, DHCP, PPPoE, NAT
- G.711, G.723.1, G.729ab, G.726, iLBC, G.168 VAD/CNG
- Linha de Comando, GUI, SNMP, Telnet
- AC 110-220V, AC/DC Adaptador Externo
- Opcional 1 porta FXO
- Programação IVR.

TEL IP-300



- 2 portas Ethernet 10/100 (RJ45)
- Dual Interface Ethernet LAN/WAN
- H.323, SIP, MGCP, Net2phone, IAX2
- TCP/IP, UDP, RTP, RTCP, HTTP, FTP/TFTP, DHCP
- G.711, G.723.1, G.729ab, G.726, iLBC, G165, VAD/CNG
- Linha de Comando, GUI, Telnet
- AC 220V, AC/DC Adaptador Externo.

TEL IP-1000



- 1 porta Ethernet 10/100 (RJ45)
- H.323, SIP, IAX2
- TCP/IP, UDP, FTP/TFTP, DHCP, PPPoE, NAT
- G.711, G.723.1, G.729ab, G.726, iLBC, G.168 VAD, CNG
- Linha de Comando, GUI, SNMP, Telnet
- AC 110-220V, AC/DC Adaptador Externo
- Opcional 1 porta FXO
- Bateria de Ni-MH 1.2V 550mAh, AAA pack SIZE
- Distância: (dentro/fora) : 50m / 300m.

TRIO IP-2000 (Wireless + ADSL + VoIP)



- Interface Banda Larga até 54Mbps (802.11b/g)
- ADSL/ADSL2/ADSL2+ T1.413i2, G.992.1/2/3, G.992.5(ADSL2+) Annex A/B/C/J/L/M CBR/VBR/UBR (16 PVCs), PPPoA/IPoA
- 2 portas FXS (RJ11)
- 2 portas ethernet 10/100 (RJ45)
- Dual Interface Ethernet LAN/WAN
- SIP, MGCP, H.323, IAX2
- TCP/IP, UDP, FTP/TFTP, DHCP, PPPoE, NAT
- G.711, G.723.1, G.729ab, G.726, iLBC, G.168, VAD/CNG
- Linha de Comando, GUI, SNMP, Telnet
- AC 110-220V, AC/DC Adaptador Externo
- MPEG-2 e MPEG-4.

TRIO IP-601
(Wireless + ADSL + VoIP)



- Interface Banda Larga até 54Mbps (802.11b/g)
- ADSL/ADSL2/ADSL2+ T1.413i2, G.992.1/2/3, G.992.5(ADSL2+) Annex A/B/C/J/L/M CBR/VBR/UBR (16 PVCs), PPPoA/IPoA
- 2 portas FXS (RJ11)
- 4 portas ethernet 10/100 (RJ45)
- Dual Interface Ethernet LAN/WAN
- SIP, MGCP, H.323, IAX2
- TCP/IP, UDP, FTP/TFTP, DHCP, PPPoE, NAT
- G.711, G.723.1, G.729ab, G.726, iLBC, G.168, VAD/CNG
- Linha de Comando, GUI, SNMP, Telnet
- AC 110-220V, AC/DC Adaptador Externo
- MPEG-2 e MPEG-4.

Contato:

comercial.voip@icatel.com.br

MSN:

suporte.voip@icatel.com.br